

**TRATAMIENTO DE AGUAS**

Última Revisión: 01/03/2018

**NOVAFLOR ULTRA****DESCRIPCIÓN**

Hipoclorito de Calcio al 70% (Cloro granulado)

**CARACTERÍSTICAS**

- Hipoclorito de calcio granulado al 70%.
- Se usa para clorar agua en piscinas actuando como bactericida y fungicida.
- Disolución rápida.
- Permite la desinfección, esterilización y desodorización de aguas de piscinas.
- Elimina bacterias, hongos y otros microorganismos.
- Mayor permanencia en el agua de piscinas debido a su alta concentración.

**INSTRUCCIONES DE USO****PARA PISCINAS****Mantenimiento Diario**

- Medir el nivel de cloro en la piscina.
- Establecer la cantidad de ppm que requiere para subir el nivel de cloro a 2 ppm.
- Agregar 1,5 gramos de producto por cada 1 metro cúbico de su piscina para subir 1 ppm de cloro.

**Mantenimiento Correctivo**

- Para tratamiento correctivo SHOCK o Supercloración, deberá agregar 15 gramos de producto por cada 1 metro cúbico de agua.
- No utilizar la piscina hasta que el nivel de cloro llegue al rango recomendado de 1 a 3 ppm.

**AGUAS INDUSTRIALES**

- Dosificar de acuerdo a la necesidad.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>Formula</b>	Ca(ClO) <sub>2</sub>
<b>Apariencia</b>	Granular
<b>Color</b>	Blanco
<b>Olor</b>	Característico
<b>Concentración</b>	70% min
<b>Solubilidad</b>	Completo en Agua
<b>Sales Fácilmente Solubles</b>	35% min
<b>pH (directo)</b>	N.A.
<b>pH (10% solución)</b>	10-11
<b>Densidad (Aparente)</b>	0,75 - 0,85 g/mL

**MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

Almacenar en un lugar seco a bajas temperaturas, apartado de material orgánico y metales. Consultar la Hoja de Seguridad MSDS para información al respecto.

**PRESENTACIÓN**

- Caneca de 45 kilos

*\*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer responsables de los resultados, dada la diversidad de sus posibles aplicaciones.*

**INDIQUIMICA S.A.**

*Productos Químicos Institucionales e Industriales*

ELABORADO POR C.CH.	Teléfonos: (593) 32755074 - 3 2755675 - 2755677 E-mail: <a href="mailto:calidad.sso@indiquimica.com.ec">calidad.sso@indiquimica.com.ec</a> Página Web: <a href="http://www.indiquimica.com.ec">www.indiquimica.com.ec</a> , Ambato - Ecuador
APROBADO POR J.CH.	